

ABS400KPA

Датчик ABS400KPA предназначен для всех установок LPG и CNG, производимых компанией EuropeGAS.

Прибор измеряет давление и температуру газа в газовом тракте, а также абсолютное давление во впускном коллекторе. Датчик обеспечивает высокую точность измерений независимо от расхода газа, температуры и давления.

В датчике карты используются современные, высококачественные, точные датчики давления и другие электронные компоненты от известных производителей. Версия датчика в сером корпусе имеет диапазон измерения давления газа, расширенный до 550 кПа.

Рекомендуется для использования в автомобилях с турбиной с высоким наддувом. Стандартная версия датчика в черном корпусе имеет диапазон измерения давления газа до 400 кПа.

размеры: 80x45x40mm



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИК

- Рабочий диапазон напряжения: 9-16 В (номинальное 12 В)
- Выходное напряжение датчиков давления: 0-5 В
- Диапазон измерения датчиков давления: 20 - 400 кПа (черный) или 20 - 550 кПа (серый)
- Максимальная перегрузка датчиков давления: 1600 кПа (черный) или 2800 кПа (серый)
- Рабочий диапазон температур: -25 °C до +120 °C
- Тип датчика температуры: NTC 4k7
- 5-контактный разъем с классом защиты IP65
- Вакуумные разъемы адаптированы для соединительного кабеля D4