

EG AVANCE 48.4/48.6/48.8

Инновационный контроллер EG AVANCE 48 создан на основе новой усовершенствованной аппаратной платформы, работающей под управлением системы реального времени. Все команды обрабатываются без задержек в буфере, а время обработки измеряется сотыми долями секунды.

EG AVANCE 48 заключен в корпус с 48-контактным автомобильным разъемом Molex и вентиляционным клапаном для предотвращения конденсации водяных паров на печатной плате контроллера.

Алюминиевый корпус гарантирует долговечность и устойчивость к экстремальным температурам. Предназначено для 8-цилиндровых двигателей. Конфигурация позволяет подключить к контроллеру два LAMBDA-зонда и установить связь с OBD автомобиля, что существенно облегчает диагностику работы системы. Он имеет функцию впрыска бензина при работе на газе, защищая двигатель при движении с большой нагрузкой.

Программное обеспечение контроллера позволяет выполнять калибровку через Bluetooth и Wi-Fi, что обеспечивает беспроводную связь устройства с компьютером или другим мобильным устройством с установленным приложением EG MOVI.



РАЗМЕРЫ: 122 x 170 x 38mm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

- Автоматические обновления программного обеспечения.
- Напоминание о проверке установки
- Поддержка подключения Bluetooth и Wi-Fi.
- Режим активной диаграммы – режим интерактивной калибровки.
- Автоматическая настройка с помощью кнопки переключения без необходимости подключения ПК
- Автоадаптация множителя
- Помощник по калибровке
- Непрерывный сбор карт.
- Функция впрыска бензина
- Звуковая индикация эксплуатационных ошибок
- Дополнительное подключение кабеля RPM
- Возможность установки блокировки ЭБУ после определенного периода использования.
- Контроль отключения топливного насоса в зависимости от времени
- Нагрузочное испытание (измерение мощности и крутящего момента на дорожном динамометрическом стенде)
- Программируемое изменение порядка форсунок.
- Осциллограф сигналов впрыска бензина и газа.
- Поддержка системы Start&Stop.
- Поддержка системы Valvetronic
- Автоматическое обнаружение протоколов OBD.
- Стирание ошибок OBD с кнопки (по запросу)
- Автоматическое удаление ошибок OBD.
- Быстрое переключение на функцию газа
- Функция программируемой кнопки переключения
- Принудительный запуск с газа
- Подогрев газовых форсунок
- Количество подключаемых LAMBDA-зондов: 2.
- Алюминиевый корпус
- Разъем: 48-контактный