



NÚMERO DE CILINDROS

EG CONECTO
READY

EG MOVI



EG CC

EG BASICO 24.4

El miembro más pequeño de la familia de controladores de inyección de gas secuencial EG. Los algoritmos avanzados de control de la inyección de GLP combinados con un modo de configuración simple garantizan un funcionamiento estable y sin mantenimiento de todo el sistema de suministro de gas, lo que se traduce en ahorros de tiempo y costos de combustible.

EG BASICO se caracteriza por un proceso de montaje extremadamente simplificado. Está destinado a motores de 2, 3 o 4 cilindros. Modo de diagrama activo: modo de calibración interactivo basado en el diagrama de ensamblaje que permite un ajuste intuitivo del sistema.

EG BASICO no requiere conectar el cable "interruptor de encendido" ni el régimen del motor, y la función de autoadaptación comprueba constantemente que el motor recibe la dosis óptima de gas en un momento determinado.

El software del controlador permite la comunicación a través de Bluetooth y WiFi, lo que permite la comunicación inalámbrica del dispositivo con una computadora u otro dispositivo móvil con la aplicación EG MOVI instalada.

DIMENSIONES: 112 x 91 x 32mm



DATOS TÉCNICOS:

- Actualizaciones automáticas de software
- Recordatorio de inspección de instalación
- Soporte de conexión Bluetooth y WiFi
- Modo de diagrama activo: modo de calibración interactivo
- Sintonización automática mediante el botón de cambio sin necesidad de conectar un PC
- Autoadaptación del multiplicador
- Asistente de calibración
- Indicación audible de errores de funcionamiento
- Recolección continua de mapas
- No es necesario conectar el cable de rotación del motor.
- No es necesario conectar el cable del "interruptor de encendido"
- Número de sondas LAMBDA conectables: 0
- Conector: 24 PIN
- Vivienda compuesta