



ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СПГ

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СУГ

EG BASICO 32.6

Самый маленький из семейства контроллеров последовательного впрыска газа EG, предназначенный для автомобилей с числом цилиндров до 6. Уменьшение размера ЭБУ позволяет разместить его в небольшом корпусе с одним 32-контактным автомобильным разъемом Molex.

Усовершенствованные алгоритмы управления впрыском СУГ в сочетании с простым режимом настройки гарантируют стабильную работу и необслуживаемость всей системы газоснабжения, что приводит к экономии времени и затрат на топливо. EG BASICO 32.6 отличается максимально упрощенным процессом сборки. Не требует подключения троса «зажигания» или оборотов двигателя, а функция автоадаптации постоянно следит за тем, чтобы двигатель получал оптимальную дозу газа в данный момент. Он имеет функцию впрыска бензина при работе на газе, защищая двигатель при движении с большой нагрузкой.

Программное обеспечение контроллера обеспечивает соединение через Bluetooth и Wi-Fi, что обеспечивает беспроводную связь устройства с компьютером или другим мобильным устройством с установленным приложением EG MOVI.



РАЗМЕРЫ: 112 x 91 x 32mm

РАЗМЕРЫ:

- Нет необходимости подключать трос вращения двигателя.
- Нет необходимости подключать кабель замка зажигания.
- Функция впрыска бензина при движении на газе.
- Улучшение последовательности впрыска при работе на газе, улучшение динамики езды на газе.
- Тестирование исполнительных элементов на уровне программного обеспечения. (включая проверку герметичности форсунок, электромагнитных клапанов, переключателей, опорожнения системы газа).
- EG CC
- Возможность регулировки отображаемых уровней индикации уровня газа EG CC путем удержания кнопки выбора топлива перед заправкой.
- Автоматическая настройка с помощью кнопки переключения без необходимости подключения к ПК.
- Количество подключаемых LAMBDA-зондов: 2.
- Поддержка подключения Bluetooth и Wi-Fi.
- Поддержка двигателей без наддува и с турбонаддувом (без поддержки Valvetronik).
- Автоадаптация множителя.

- Помощник по калибровке.
- Звуковая индикация эксплуатационных ошибок.
- Напоминание о проверке установки.
- Автомобильные разъемы MOLEX 32 PIN.
- Композитный герметичный корпус.