

EG Magic Compact

Редуктор EG Magic Compact – современное и компактное устройство, предназначенное для автомобильных систем последовательного впрыска СУГ четвертого поколения в паровой фазе. Его основная задача – изменение состояния газа из жидкого в летучее, что имеет решающее значение для правильного функционирования газовых установок транспортных средств.

Данная модель редуктора предназначена для обслуживания двигателей мощностью до 250 л.с. с одним газоотводным отверстием. Для двигателей большей мощности, до 350 л.с., возможно использование второго подключения, что повышает его эффективность. Оснащенный датчиком температуры, редуктор обеспечивает точную настройку работы под температурные условия, что влияет на эффективность и надежность всей системы СУГ.

Минималистичный дизайн редуктора EG Magic Compact позволяет устанавливать его на различные модели автомобилей, обеспечивая гибкость и широкий спектр применения. Благодаря своим компактным размерам и высокой эффективности он является идеальным решением для современных установок сжиженного нефтяного газа, требующих надежности и энергоэффективности.



РАЗМЕРЫ: 120x125mm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

- Для двигателей мощностью до 350 л.с.
- Простота установки, его можно разместить в автомобиле в любом положении.
- Регулируемое давление в диапазоне 0,8–1,4 бар.
- Регулируемый выпуск охлаждающей жидкости
- Вход газа $\varnothing 6$, резьба M10x1.
- Использование центробежного эффекта для отделения жидкой фазы сжиженного нефтяного газа. Увеличенная поверхность теплообменника благодаря специальной конструкции EG CC.
- Компенсация входного давления
- Встроенный предохранительный клапан
- Датчик NTC 4,7 кОм
- Двухсекционная ручка для удобного размещения.