

EG SUPERIOR 48.4

EG SUPERIOR — самая технологичная линейка контроллеров производства EuropeGAS. Алюминиевый корпус гарантирует долговечность и устойчивость к экстремальным температурам. Корпус контроллера содержит вентиляционный клапан, который предназначен для удаления влаги. Это предотвращает конденсацию водяного пара на поверхности печатной платы контроллера и значительно продлевает срок его бесперебойной работы.

EG SUPERIOR 48.4 поддерживает двигатели с количеством цилиндров до 4. Имеет функцию впрыска бензина при работе на газе, что повышает защиту двигателя при движении с большой нагрузкой.

Встроенный вариатор угла опережения зажигания оптимизирует работу двигателя на газовом топливе, а также снижает расход газа и исключает потери мощности и крутящего момента двигателя.

Программное обеспечение контроллера позволяет осуществлять связь по Bluetooth или WiFi, благодаря чему возможна беспроводная связь между устройством и компьютером или другим мобильным устройством с установленным приложением EG MOV1.



РАЗМЕРЫ: 122 x 170 x 38mm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

- Поддержка одного индуктивного датчика и до двух цифровых (Стандартная версия) или трех цифровых датчиков (3D-версия).
- Напоминание о проверке системы
- Поддержка подключения Bluetooth и WiFi
- Автоматическая настройка с помощью кнопки переключения без необходимости подключения ПК
- Автоматическая адаптация множителя
- Помощник калибровки
- Непрерывный сбор карт
- Функция впрыска бензина
- Не нужно подключать кабель скорости двигателя prEG CC
- Возможность установки блокировки ЭБУ после определенного периода использования
- Функция управления отключением топливного насоса по времени
- Корпус: алюминий
- Нагрузочный тест (дорожный динамометр, измерение мощности и крутящего момента)
- Программное изменение порядка форсунок

- Осциллограф сигналов впрыска бензина и газа
- Поддержка системы Start&Stop
- Поддержка системы Valvetronic
- Стирание ошибок OBD с кнопки (по запросу)
- Автоматическое стирание ошибок OBD
- Функция быстрого переключения на газ
- Программируемая функция кнопки переключения
- Принудительный запуск с газа
- Подогрев газовых форсунок
- Встроенный вариатор угла опережения зажигания
- Количество возможных ЛЯМБДА-зондов: 2
- Разъем: 48 PIN